

# 适用于铜导线的 C 型线夹


在紧凑的空间内轻松进行操作。

## C 型线夹 — 大尺寸型号适用于 600V 应用

- 从购买、库存、安装时间、绝缘和维护的角度来看，该产品比其他线夹和开口螺栓更加经济
- 标记色帮助用户更容易搭配合适的模具
- 安装后，体积很少大于导线绝缘层

材料：高导电性熟铜

表面处理：一般表面处理



产品编号	导线规格		尺寸 (IN.)			安装模具				标记色
	主线	支线	C	D	E	工具	产品编号	模具代码	压接次数	
54755	#1 AWG	#1 AWG	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	¾	1 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>	TBM14M	15512	76	1	蓝色
	1/0 AWG	1/0-#2 AWG				TBM15I	15512*	76		
	2/0 AWG	2/0-#4 AWG				TBM12	TBM12D-4	76		
	3/0 AWG	1/0-#6 AWG				13100A	15512	76		
	4/0 AWG	#1-#8 AWG								
54760	2/0 AWG	2/0-#1 AWG	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	¾	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub>	TBM14M	15506	87H	2	棕色
	3/0 AWG	3/0-#3 AWG				TBM15I	15506*	87H		
	4/0 AWG	4/0-#4 AWG				TBM12	TBM12D-3	87H		
	250 kcmil	#1-#8 AWG				13100A	15506	87H		
54765	2/0 AWG	2/0-#1 AWG	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	1	4 <sup>1</sup> / <sub>64</sub>	TBM14M	15505	99H	2	粉色
	3/0 AWG	3/0-#2 AWG				TBM15I	15505*	99H		
	4/0 AWG	4/0-#4 AWG				TBM12	TBM12D-2	99H		
	250 kcmil	3/0-#6 AWG				13100A	15505	99H		
	300 kcmil	2/0-#8 AWG								
54770	4/0 AWG	4/0-2/0 AWG	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	1	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	TBM14M	15515	106H	2	黑色
	250 kcmil	250 kcmil-#1 AWG				TBM15I	15515*	106H		
	300 kcmil	4/0-#4 AWG				TBM12	TBM12D-2	106H		
	350 kcmil	3/0-#6 AWG				13100A	15515	106H		
54775**	250 kcmil	250 kcmil	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	TBM14M	15504	115H	2	黄色
	300 kcmil	300 kcmil-3/0 AWG				TBM15I	15504*	115H		
	350 kcmil	350 kcmil-1/0 AWG				TBM12	TBM12D-1	115H		
	400 kcmil	300 kcmil-#2 AWG				13100A	15504	115H		
	450 kcmil	250 kcmil-#4 AWG								
	500 kcmil	250 kcmil-#6 AWG								
54780	350 kcmil	350 kcmil-4/0 AWG	2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5 <sup>9</sup> / <sub>64</sub>	TBM15I	15603	125H	2	无
	400 kcmil	400 kcmil-2/0 AWG								
	450 kcmil	450 kcmil-#1 AWG								
	500 kcmil	500 kcmil-#2 AWG								
54785	750 kcmil	4/0-#6 AWG	2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2	1	TBM15I	15603	125H	3	
54790	750 kcmil	750 kcmil-4/0 AWG	2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	2	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	TBM15I	15603	125H	3	

通过 UL® 认证，允许地理使用

如需外罩的详细信息，请参见 48 页

可提供镀锡线夹。在产品编号后添加后缀“TP”（例如 54725TP）。

\* 如果使用 TBM15I 和 155XX 模具，则需要产品编号为 15500-TB 的适配器。

\*\* 使用 #6 AWG 支线时，导线需弯折两次。

工具：参见 79-100 页

模具选型表：参见 101-104 页