



快速可靠地对5kV以下的电机引出线连接进行绝缘和防水处理。

## 中压电机短中接管绝缘罩

- 安装只需数秒
- 阻燃等级
- 柔性防护套和抗冲击盒盖
- 耐用且可重复使用
- 防水、耐磨
- 一种尺寸适合所有连结应用 — 减少库存
- 易于检查连接状况



此第一代多中接管绝缘罩旨在迅速可靠地对高达5kV的中压电机短中接管连接进行防护。您只需将盒盖与套管扣合在一起，即可在数秒内完成安装。一旦安装完成，该绝缘罩即可对连接进行防水保护，并且还提供卓越的耐磨或防机械滥用保护。

## 仅需一种尺寸，减少库存

此绝缘罩适用于#2 AWG (0.375" 外径) — 350kcmil (0.84"外径) 的导线。全范围特性使其适用于所有中压电机连接应用。

## 可检查且可重复使用

该绝缘罩仅包含两部分：弹性体防护套和热塑性盒盖。防护套具有两个锥型电缆进线管头，可紧密包裹在电缆周围以形成防水密封。管头在安装过程中可进行切割，以紧密契合所需电缆尺寸。盒盖只需简单推入防护套上的凹槽 — 当需检查连接状况时，将盒盖轻松拉出即可。


## 优质设计

防护套由柔性、耐磨弹性体制成，盒盖则由强抗冲击性的热塑材料制成 — 均为可放心使用的高性能材料。该绝缘罩适用于电机接线盒内的软线应用、入孔应用或任何需要防水和抗冲击绝缘罩的应用。

## 规格

- 5kV导线规格范围：#8-2/0 AWG
- 额定参数：90°C应用
- 经UL认证：600V
- 经CSA认证：600V
- T&B建议：  
5000V @ 90°C
- 材料：盒盖 — 聚苯醚，  
UL 94V-1  
防护罩 — EPDM弹性体，UL94V-2 润滑剂 — 硅脂

## 宽范围中接管



产品编号	导线规格范围	绝缘罩外径范围 (IN.)	螺栓最大长度 (IN.)	长度 L (IN.)	直径 A (IN.)	直径 B (IN.)	直径 C (IN.)	标准包装件数
MSCV20	#2 AWG-350 kcmil	.38-.84	1.25	6.5	3	2 <sup>21</sup> / <sub>32</sub>	2	5

订货量为标准包装的倍数。