


Shrink-Kon® 中接管绝缘罩



电机短中接管绝缘罩

- 可重复插入
- 易于安装
- 无需特殊工具

该创新型产品用于快速、方便、可靠地对电机短中接管进行绝缘。它由防护套绝缘层及其自带的 Ty-Rap® 电缆扎带组成。安装时，只需将绝缘罩移至螺栓绞接处并扎紧电缆扎带即可。这样每次均可在大约30秒内完成统一、高质量的安装。当安装完成后，就可对该绝缘罩进行检查并投入使用。如果需要，也可很便捷地对该绝缘罩进行拆除。只需剪断电缆扎带并将绝缘套滑离接头即可，不会留下任何粘性残余物。



规格

- UL文件编号E9809。经UL和CSA认证（94V-1阻燃等级）
- 应用额定值为600V/90°C材料
- 本体：改良氯丁橡胶弹性体
- 扎带：尼龙



产品编号	适用导线规格范围	长度(IN.)	螺栓最大值A (IN.)	B直径 (IN.)	C直径 (IN.)	D (IN.)	E (IN.)	标准包装件数
MSC14*	#14-#10 AWG	3.38	1.5	.56	.50	.38	.35	15
MSC8	#12-#8 AWG	3.38	2.39	.73	.67	.38	1.20	10
MSC2	#12-#2 AWG	.75	3.25	.95	.88	.38	1.5	10
MSC20	#2-2/0 AWG	1.5	4.25	1.39	1.05	.43	1.70	4
MSC250	3/0 AWG-300 kcmil	1.5	7.56	1.88	1.80	.45	1.90	2
MSC500	350-500 kcmil	1.75	8.88	2.56	2.48	.45	2.10	5

订货量为标准包装的倍数。
*仅带一根 Ty-Rap® 电缆扎带

绝缘罩连接器

绝缘体产品编号	适用导线规格范围	LUGS						端头	螺栓最大长度 (IN.)	
		双孔COLOR-KEYED® 接线耳 (铝-铜导线)	单孔COLORKEYED® 接线耳 (铝-铜导线)	双孔铸铜接线耳 (铜导线)	单孔铸铜接线耳 (铜导线)	双孔COLOR-KEYED® 接线耳 (铜导线)	单孔COLORKEYED® 接线耳 (铝-铜导线)			
MSC14	#14-#10 AWG	—	—	—	—	—	—	14RB4-14RB10 RB14-4-RB14-10	10RC6-10R1C0 RC10-6-RC10-10	3/8
MSC8	#12-#8 AWG	—	60096 60097 60101 60102	—	53104	—	54104	—	—	3/8
MSC2	#12-#2 AWG	—	60099 60103-60118	53204 53205 53206	54105 54106	54204 54205 54206	54105 54106	—	—	3/4
MSC20	#2-2/0 AWG	60230 60236	60118-60138	53207 53208	53107 53108	54207 54208	54107 54108	—	—	1
MSC250	3/0 AWG-300 kcmil	20238-60256	60140-60157	53209-53113	53109-53113	53209-54214	54109-54114	—	—	1 1/2
MSC500	350-500 kcmil	60260-60273	60165-60172	53115-53118	53115 53118	54215-54218	54115-54118	—	—	1 3/4