

881

吸油/回油管

SAE 100R4, J1942 / USCG H, HF



#	软管内径 I.D.				软管外径	最大工作压力		最小弯曲半径	重量	UHg	接头
型号	DN	inch	Size	mm	mm	MPa	psi	mm	kg/m	最大真空压力 kPa	43 系列
881-12	20	3/4	-12	19.0	30.6	2.1	300	127	0.74	95	•
881-16	25	1	-16	25.4	37.9	1.7	250	152	0.89	95	•
881-20	32	1-1/4	-20	31.8	45.3	1.4	200	203	1.32	95	•
881-24	40	1-1/2	-24	38.1	52.4	1.0	150	254	1.65	95	•
881-32	50	2	-32	50.8	63.1	0.7	100	305	1.89	95	•
881-40*	62	2-1/2	-40	63.5	76.2	0.4	62	356	2.71	95	

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 两层纤维编织, 内含钢丝螺旋支撑

外胶层: 合成橡胶, 带MSHA认证

温度范围: -40°C 至 +125°C

除: 空气: 最高+70°C
水: 最高+85°C

适用接头: 43系列, A-54页

注: *881-40 对应接头, 请咨询派克销售

801

Push-Lok Plus® 多功能软管

可选颜色: WHT GRA RED YEL BLU GRN BLK



#	软管内径 I.D.				软管外径	最大工作压力		最小弯曲半径	重量	UHg	接头
型号	DN	inch	Size	mm	mm	MPa	psi	mm	kg/m	最大真空压力 kPa	82 系列
801-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6.3	12.7	2.4	350	65	0.13	95	•
801-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9.5	15.9	2.4	350	75	0.16	95	•
801-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12.7	19.8	2.1	300	125	0.27	95	•
801-10-XXX-RL	16	5/8	-10	15.9	23.0	2.1	300	150	0.28	51	•
801-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19.1	26.2	2.1	300	180	0.36	51	•
801-16-XXX-RL	25	1	-16	25.4	32.6	1.4	200	250	0.55	51	•

适用介质: 空气, 水, 水乙二醇, 油水乳化液, 防冻剂, 润滑油和石油基液压油。

内胶层: 合成橡胶

增强层: 一层纤维编织

外胶层: 合成橡胶, 带MSHA认证

温度范围: -40°C 至 +100°C

除: 空气: 最高+70°C
水: 最高+85°C

适用接头: 82系列, A-124页

注: 型号中的XXX表示外胶层颜色:

XXX = BLK = 黑色

BLU = 蓝色

RED = 红色

GRN = 绿色

GRA = 灰色

WHT = 白色

YEL = 黄色

例如: 801-4-BLK-RL (黑色外胶层)

801-16-XXX-RL仅提供黑色和灰色

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。